# LINE SCREEN 3%

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Composizione**<br>*Composition* | 30% poliestere - 70% PVC<br>*30% Polyester - 70% PVC* |
| **Fattore d'apertura**<br>*Opening factor* | 3% |
| **Altezza tessuto**<br>*Fabric height* | 2500-3000 mm |
| **Peso**<br>*Weight* | 450 (gr/m$^2$) ± 5% |
| **Spessore**<br>*Thickness* | 0,58 mm ± 5% |
| **Solidità del colore (scala di 8)**<br>*Colour Fasteness to light (scale of 8)*<br>*UNI EN ISO 105-B02* | 4/5 |
| **Reazione al fuoco**<br>*Fire reaction* | C1 (IT) |
| **Euroclasse EN 13501**<br>*Euroclass EN 13501* | Bs2s0 |

GREENGUARD

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

# VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE

## LINESCREEN 3%

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

| | Gtot | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | | B | | C | | D | |
| | Valore | Classe | Valore | Classe | Valore | Classe | Valore | Classe |
| **3001** | 0,39 | 1 | 0,4 | 1 | 0,38 | 1 | 0,26 | 2 |
| **3002** | 0,39 | 1 | 0,4 | 1 | 0,38 | 1 | 0,26 | 2 |
| **3015** | 0,42 | 1 | 0,44 | 1 | 0,41 | 1 | 0,26 | 2 |
| **3003** | 0,45 | 1 | 0,46 | 1 | 0,42 | 1 | 0,27 | 2 |
| **3014** | 0,49 | 1 | 0,51 | 0 | 0,45 | 1 | 0,28 | 2 |
| **3008** | 0,62 | 0 | 0,63 | 0 | 0,53 | 0 | 0,3 | 2 |

## VETRATE DI RIFERIMENTO

| VETRATA | DESCRIZIONE |
|---|---|
| A | Vetro singolo chiaro da 4 mm float |
| B | Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria |
| C | Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimeno basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno |
| D | Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna |

## CLASSIFICAZIONE GTOT

| Classe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gtot | Gtot ≥ 0,50 | 0,35 ≤ Gtot < 0,50 | 0,15 ≤ Gtot < 0,35 | 0,10 ≤ Gtot < 0,15 | Gtot < 0,10 |
| | effetto minimo | effetto piccolo | effetto moderato | effetto buono | effetto ottimo |