VALORI GTOT AVVOLGIBILI/SERRANDE

ACCIAIO

Classificazione dei valori della schermatura solare in accordo alla UNI EN 14501

Condizioni di installazione del campione	Vetrate di riferimento	Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,20	2
	B	0,14	3
	C	0,082	4
	D	0,077	4

Classificazione Gtot

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50>	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo

Vetrate di riferimento

Vetrate di riferimento	Descrizione
A	Vetro singolo da 4mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4/16/4 co n rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4/16/4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

MV LINE S.P.A. Direzione e Coordinamento Socio Unico MV Holding s.r.l.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

P. IVA: 04806600724
Capitale sociale € 2.500.000 int. vers.
Iscrizione Registro Imprese Bari
Nr. 04806600724 del 19/02/1996

mvline.it • info@mvline.it