

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE PLISSETTATA NERA - *Minima*

Si certifica che la rete PLISSETTATA, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	Vetrata di riferimento	Gtot (Colore NERO)	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,48	1
	B	0,42	1
	C	0,31	2
	D	0,22	2
Interno alla vetrata	A	0,75	0
	B	0,71	0
	C	0,57	0
	D	0,31	2
Intergato nella vetrata	B	0,52	0
	C	0,33	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro 4 mm
B	Vetrata doppia chiara 4-12-4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflettente 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot \geq 0,50	0,35 \leq Gtot < 0,50	0,15 \leq Gtot < 0,35	0,10 \leq Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo

MV LINE S.P.A. Direzione e Coordinamento Socio Unico MV Holding s.r.l.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

P. IVA: 04806600724
Capitale sociale € 2.500.000 int. vers.
Iscrizione Registro Imprese Bari
Nr. 04806600724 del 19/02/1996



mvline.it • info@mvline.it