

VALORI GTOT SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE TUFFSCREEN™

Si certifica che la rete TUFFSCREEN™, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

RETE TUFFSCREEN™ - colore GRIGIO

	Vetrate di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,56	0
	B	0,50	0
	C	0,39	1
	D	0,26	2
Interno alla vetrata	A	0,70	0
	B	0,65	0
	C	0,53	0
	D	0,30	2
Integrato	B	0,54	0
	C	0,38	1

RETE TUFFSCREEN™ - colore NERO

	Vetrate di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,53	0
	B	0,47	1
	C	0,35	1
	D	0,24	2
Interno alla vetrata	A	0,77	0
	B	0,72	0
	C	0,57	0
	D	0,31	2
Integrato	B	0,55	0
	C	0,36	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo

MV LINE S.P.A. Direzione e Coordinamento Socio Unico MV Holding s.r.l.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

P. IVA: 04806600724
Capitale sociale € 2.500.000 int. vers.
Iscrizione Registro Imprese Bari
Nr. 04806600724 del 19/02/1996