VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE

PETSCREEN

Si certifica che la rete PETSCREEN, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	Vetrate di riferimento	Gtot (colore nero)		Gtot (colore grigio)	
		Valore	Classe	Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,45	**1**	0,47	**1**
	B	0,39	**1**	0,41	**1**
	C	0,28	**2**	0,31	**2**
	D	0,20	**2**	0,21	**2**
Interno alla vetrata	A	0,75	**0**	0,67	**0**
	B	0,70	**0**	0,63	**0**
	C	0,57	**0**	0,52	**0**
	D	0,31	**2**	0,30	**2**
Integrato alla vetrata	B	0,50	**0**	0,48	**1**
	C	0,31	**2**	0,33	**2**

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimeno basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50>	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo

MV Line

70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Zona PIP - Via Umbria, 69

Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328