



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE STAINLESS STEEL INSECT SCREEN

Si certifica che la rete in acciaio inox, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Fattore solare totale	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,66	0
	B	0,60	0
	C	0,47	1
	D	0,31	2
Interno alla vetrata	A	0,75	0
	B	0,69	0
	C	0,55	0
	D	0,31	2
Integrato alla vetrata	B	0,61	0
	C	0,44	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot \geq 0,50	0,35 \leq Gtot < 0,50	0,15 \leq Gtot < 0,35	0,10 \leq Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo