VALORI GTOT
MINI ORIENTA

Valori di trasmittanza termica

				Avvolgibile con lamelle orientabili in posizione di chiusura				Avvolgibile con lamelle orientabili in posizione aperta			
Tipologia vetrata	Val. di rif.		Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
4 16 argon 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	Ug: W/m²K	1,2	gsh+gl (gtot)	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09
	g:	0,59	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3	Classe 4	Classe 4
3/3.1 15 argon 3/3.1 b.e.	Ug: W/m²K	1,0	gsh+gl (gtot)	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
	g:	0,47	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
3/3.1 24 argon 3/3.1 b.e.	Ug: W/m²K	1,0	gsh+gl (gtot)	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,08
	g:	0,47	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4

Resistenza termica aggiuntiva ΔR: 0,1102 m²K/W (UNI EN 13659)

Classificazione Gtot

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	*effetto piccolo*	*effetto moderato*	*effetto buono*	*effetto ottimo*

MV LINE S.P.A. Direzione e Coordinamento Socio Unico MV Holding s.r.l.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

P. IVA: 04806600724
Capitale sociale € 2.500.000 int. vers.
Iscrizione Registro Imprese Bari
Nr. 04806600724 del 19/02/1996

mvline.it • info@mvline.it