VALORI GTOT
SOLARIA

Valori di trasmittanza termica

				Avvolgibile con doghe chiuse				Avvolgibile con doghe distanziate			
Tipologia vetrata	Val. di rif.		Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
4 16 argon 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	Ug: W/m²K	1,2	gsh+gl (gtot)	0,03	0,04	0,06	0,08	0,24	0,24	0,20	0,20
	g:	0,59	Classificazione secondo UNI EN: 14501:2006	Classe 4				Classe 3			

Resistenza termica aggiuntiva ΔR: 0,148 m²K/W (UNI EN 13659)

Classificazione Gtot

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	*effetto piccolo*	*effetto moderato*	*effetto buono*	*effetto ottimo*

MV LINE S.P.A. Direzione e Coordinamento Socio Unico MV Holding s.r.l.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

P. IVA: 04806600724
Capitale sociale € 2.500.000 int. vers.
Iscrizione Registro Imprese Bari
Nr. 04806600724 del 19/02/1996

mvline.it • info@mvline.it