



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

RETE BLACKLINE

Si certifica che la rete RETE BLACKLINE, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,64	0
	B	0,57	0
	C	0,44	1
	D	0,29	2
Interno alla vetrata	A	0,78	0
	B	0,72	0
	C	0,57	0
	D	0,31	2
Integrato alla vetrata	B	0,60	0
	C	0,42	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo