




MINIMA PACK ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


NB Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.


Attenzione: per evitare malfunzionamenti controllare **sempre** che i fili siano posizionati correttamente nei tappi copri-taglio.




✓ **Posizione corretta dei fili.**




✗ I fili **NON DEVONO** uscire dalla stessa scanalatura.




✗ I fili **NON DEVONO** passare sotto la testata inferiore scorrevole per evitare che si consumino durante lo scorrimento.




✗ **NON RUOTARE MAI** il profilo di riscontro per evitare che i fili si intreccino.




a. Barramaniglia
b. 2 profili dorso (uno con magneti)
c. Rete con cordini




1 In base alla misura finita del vano, tagliare la rete sottraendo alla misura ulteriori 24 mm. **Attenzione: Tagliare la rete nella parte superiore (a).**




2 Inserire la rete nella barra maniglia.




3 Inserire la rete nel dorso senza magneti.




4 Posizionare i tappi copri-taglio superiori.




5 Posizionare i tappi copri-taglio inferiori e fissarli.




6 Rimuovere la guaina magnetica dal profilo dorso.




7 Inserire il regolo tira cordino nel profilo dorso nella parte superiore.




8 Inserire il tappo copritaglio nel profilo dorso, assicurandosi di fare uscire il cordino dalla scanalatura.




9 Inserire il regolo tira cordino nel profilo dorso nella parte inferiore.



10 Inserire il tappo copritaglio nel profilo dorso, assicurandosi di fare uscire il cordino dalla scanalatura.




11 Separare i fili nella parte inferiore. **Attenzione: se i fili sono tre, tenere due fili da un lato e uno dall'altro (come illustrato nella figura).**





12 Incastrare i fili nelle fessure predisposte sui tappini.


INSTALLAZIONE




1 Inserire gli attacchi a baionetta sulla guida superiore da entrambi i lati così come illustrato, facendo in modo che aderisca perfettamente al muro.




2 Fissare la guida superiore alla parete




3 Quando l'attacco a baionetta è aderente al muro, bloccarlo nella guida superiore avvitando l'apposito grano.




4 Inserire gli attacchi a baionetta nella guida inferiore da entrambi i lati, facendo in modo che aderiscano perfettamente al muro.




5 Applicare la guida inferiore completa di attacchi a baionetta al pavimento, servendosi del biadesivo.




6 Accertarsi che l'attacco a baionetta aderisca perfettamente al muro e poi bloccarlo nella guida inferiore, avvitando l'apposito grano.




7 Far aderire i profili laterali alle pareti al fine di tracciare la loro esatta collocazione sulla parete, applicando un segno con la matita. Fissare le clips (si raccomanda l'utilizzo delle clips quando l'altezza supera i 160 cm).




8 Posizionare il profilo di riscontro sotto la guida inferiore e farlo aderire alla parete laterale, scivolando delicatamente lungo la guida inferiore. Agganciare il profilo alle clips facendo una leggera pressione.







9 Inserire il dorso e la barramaniglia dentro la guida superiore e successivamente portare il tutto verso la parete.



10 Posizionare il profilo laterale con la barramaniglia, facendo pressione sulle clips di fissaggio e **agganciare la barramaniglia alla guida inferiore facendo una leggera pressione verso il basso, fino a che non si sente un click.** Controllare che la barramaniglia si sia agganciata correttamente.





11 Rimuovere il profilo magnetico dal profilo di riscontro e regolare la tensione del filo avvitando i due grani posti all'interno.
ATTENZIONE: NON SERRARE TROPPO I FILI, PER EVITARNE LA ROTTURA DURANTE L'USO DELLA ZANZARIERA.

12 Provare il corretto scorrimento della zanzariera.

MISURE DI TAGLIO:	MISURA FINITA	MISURA LUCE
DORSO (2pz)	h - 30 mm	h - 33 mm
MAGNETE MANIGLIA	h - 33 mm	h - 36 mm
GUIDA	l - 2 mm	l - 2 mm



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO MANUALE D'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

Il presente documento è redatto secondo l'Art. 11.6 del Regolamento Prodotti da Costruzione CPR UE 305/2011 e soddisfa i requisiti essenziali della norma armonizzata EN 13561 i cui livelli prestazionali sono riportati nella "Dichiarazione di Prestazione". Il presente documento costituisce parte integrante del prodotto ed è destinato ad installatori, manutentori e utenti.

Scopo del documento è elencare tutte le istruzioni necessarie per una corretta installazione, manutenzione ed uso del prodotto, in modo tale da evitare danneggiamenti alle persone ed allo stesso.

Per la sicurezza delle persone e per il riconoscimento di un'eventuale garanzia, è importante conservare queste istruzioni.

MV LINE si congratula per il Suo acquisto.

Questo documento le consentirà di apprezzare i vantaggi di quanto acquistato e l'aiuterà ad orientarsi nelle fasi d'installazione, uso e manutenzione. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti o incompleti.

Questo documento è di proprietà della MV LINE.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione preventiva della MV LINE.

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato alla funzione di protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionato e/o di schermatura solare. **Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio in quanto non considerato nell'analisi dei rischi effettuata dal costruttore. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.**

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione dev'essere eseguita nel pieno rispetto del Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e delle successive modifiche e integrazioni.

! Verificare preventivamente il fissaggio del prodotto alla struttura fissa, considerando che può essere installato sul muro o sul serramento. Scegliere i tasselli di ancoraggio per l'installazione sul muro e viti di fissaggio per l'installazione sul serramento in relazione allo stato del muro o del serramento. In presenza di mattoni forati si consiglia di utilizzare tasselli espansibili con collante chimico. Accertarsi che gli stipiti siano perpendicolari fra di loro, in caso di fuori squadra, effettuare le necessarie regolazioni: in presenza di pavimentazione e/o struttura muraria irregolare non è garantito il corretto funzionamento.

Si consiglia l'installazione da parte di personale tecnico qualificato nel pieno rispetto del presente documento.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Il prodotto è imballato con cartone e nastro adesivo, in modo da garantire un'ottima protezione durante il trasporto. **L'imballo contiene le istruzioni di montaggio, d'uso e manutenzione da conservare a cura dell'utente.** Il prodotto è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione, in ogni caso valutare in base alle sue dimensioni la movimentazione in due persone; provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno a cose e/o persone.

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto stesso controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate: in caso di dubbio non utilizzare il prodotto e contattare il fornitore.

ATTENZIONE

! **Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!**

♻️ **Differenziare lo smaltimento dei materiali da imballaggio secondo le disposizioni del proprio Comune.**

IMBALLO	IMBALLAGGIO PRIMARIO	NASTRO ADESIVO
DOVE VA	CARTONE	PLASTICA
MATERIALE	PAP20	PP5
	PAPER PAP20	PLASTIC PP5

USO

La funzione del prodotto è quella di proteggere gli ambienti da insetti e piccoli animali, ogni altro uso fa decadere qualsiasi tipo di garanzia.

! **È vietato appoggiarsi alla rete o al telo. Non impiegare mai fiamme libere né fonti di calore nelle vicinanze della zanzariera. Non inserire le mani all'interno dei profili: rischio di lesione mani! Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura del prodotto) da parte dei bambini.**

MANUTENZIONE

ORDINARIA

L'eventuale pulizia della rete/telo deve essere effettuata aspirando la polvere e (ove previsto) lavando con una soluzione di sapone delicato ed acqua tiepida. Non chiudere e/o lasciare la zanzariera avvolta con la rete/telo bagnato per evitare il formarsi di muffe e deformazioni strutturali: **fare asciugare sempre prima del riavvolgimento.**

Per la pulizia di profili, tappi e componenti in plastica è possibile l'impiego di acqua e sgrassatore. Pulire eventuali parti magnetiche con un panno umido. In caso di attrito lubrificare gli eventuali cuscinetti con uno spray silconico.

Effettuare periodicamente (minimo due volte all'anno) il controllo della rete/telo.

STRAORDINARIA

Tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere effettuate da personale qualificato facendo riferimento alle Istruzioni di Montaggio.

Ai fini della sostituzione è possibile ricevere qualsiasi componente del prodotto rivolgendosi al rivenditore o alla MV LINE: l'utilizzo di componenti non originali fanno decadere qualsiasi tipo di garanzia.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. Il prodotto non è costituito da materiali ritenuti pericolosi, ma attenersi alle norme in vigore riguardo la rottamazione e lo smaltimento.

RISCHI

INSTALLAZIONE

! **Durante l'installazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e lo smontaggio adottare tutte le precauzioni riguardo ai rischi di caduta ed ai rischi di abrasione derivanti da manipolazione profili con spigoli/taglio vivo.**

USO E MANUTENZIONE

! **Prestare attenzione alla chiusura / apertura della zanzariera: pericolo di schiacciamento con la barra maniglia. Evitare di inserire le mani all'interno dei profili: rischio di lesione!**

! **Pericolo d'inciampo sulla guida inferiore. Evitare di sporgersi durante le operazioni di pulizia: pericolo di caduta!**

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio delle parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti del prodotto quando si verificano difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente. Sono espressamente esclusi dalla garanzia reti e teli usurati dall'utilizzo, dall'esposizione degli agenti atmosferici o comunque danneggiati.

Le clausole di garanzia sono applicabili solo al prodotto in relazione alla sua movimentazione, non ché alle sue parti fatta eccezione per la rete. La garanzia non è applicabile ad ogni ulteriore ed eventuale onere sostenuto per la posa in opera del prodotto o la sua manutenzione.

Per poter usufruire della garanzia è necessario trascrivere nello spazio bianco sottostante il CODICE PRODOTTO riportato sull'etichetta presente sul cassonetto (vedi facsimile fig. 1) ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura).

Questo prodotto è garantito dalla MV Line per un periodo di 24 mesi.

Codice da trascrivere:

Cerca e trascrivi il codice nell'etichetta posta sul cassonetto, così come vedi nella figura di esempio.

Riferimento

SWH19-00916



DOP DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale dell'azienda MV LINE s.p.a, ubicata in Via Umbria - Lotto 69, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy, sotto la sua responsabilità esclusiva

DICHIARA

che il prodotto da costruzione di propria fabbricazione, zanzariera:

MINIMA PACK

adatta a: **Impiego esterno in edifici e altre costruzioni**

- ricade sotto il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 4;
- risulta conforme a quanto previsto dal Regolamento Prodotti da Costruzioni (UE) n°305/11 e alla specifica norma tecnica armonizzata di prodotto e possiede le prestazioni riportate al Prospetto 1 in relazione alle caratteristiche essenziali.

PROSPETTO 1		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al vento	3 [Velocità del vento ≥ 52.8 km/h]	UNI EN 13561:2015
Trasmittanza totale di energia solare g _{tot}	Si rimanda ai seguenti web link: https://mvline.it/documenti/ https://calcolatore.mvline.it/	UNI EN 14501:2021

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento Prodotti da Costruzioni (UE) n°305/11, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Anno in cui è stata affissa la marcatura: 2014

Acquaviva delle Fonti, 7.07.2014

CE EN 13561
14

MV LINE S.p.A.

Via Umbria - Lotto 69
70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Prodotto: TENDA/ZANZARIERA
Classe di resistenza al vento: 3

Firma
Paolo Montanaro
(Rappresentante legale)