




VALERIA TELESCOPICA


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NB Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.


Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.




1 Fissare la copritestata inferiore di sinistra.




2 Fissare le staffe.




3 Inserire il cassonetto nella copritestata inferiore di sinistra.




4 Inserire la copritestata superiore di sinistra e fissarla.




5 Dopo aver fissato il copritestata inferiore di destra inserire il cassonetto di destra.




6 Inserire il copritestata superiore di destra e fissarlo.




7 Inserire compensatore di sinistra e fissarlo.




8 Inserire l'aggancio guida bassa, rispettando il verso (la parte sottile verso esterno).




9 Inserire compensatore di destra, unirlo a quello di sinistra e fissarlo.




10 Regolare le guide.




11 Inserire piedino guida inferiore.




12 Avvitare il grano nel fermo cricchetto guida bassa.




13 Inserire la guida inferiore di sinistra nella copritestata.




14 Inserire il fermo cricchetto nella guida bassa (lato cassonetto con cricchetto).




15 Inserire la guida inferiore di destra nella copritestata.




16 Unire le guide inferiori con il riscontro guida bassa.




17 Regolare il gruppo di aggancio.




18 Inserire il tappo del gruppo di aggancio, rispettando il verso.




19 Accertarsi che il lato con il cricchetto agganci regolarmente.



20 Accertarsi del corretto funzionamento nello scorrimento.




21 Regolare la maniglia.




22 Inserire il gancio, bloccarlo con il grano e regolare il gancio in modo da allinearsi al bordo dello spazzolino.

SOLO PER LA VERSIONE CON GANCIO



Aspetto finale delle due maniglie.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
UTILIZZO • MANUTENZIONE • GARANZIA

Il presente documento costituisce parte integrante del prodotto ed è destinato a tutti coloro che si apprestano ad utilizzare la zanzariera come utenti, installatori e manutentori.

Nel documento sono elencate tutte le istruzioni nel rispetto della "Direttiva Macchine" per un corretto uso, installazione e manutenzione della zanzariera, in modo tale da evitare danneggiamenti alle persone ed alla zanzariera stessa.

MV LINE si congratula con Lei per l'acquisto di questa zanzariera.

Questa guida Le consentirà di apprezzare i vantaggi di questa zanzariera e l'aiuterà ad orientarsi nelle fasi di installazione, uso e manutenzione. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti o incompleti.

Questa guida è di proprietà della MV LINE.

E' severamente vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione preventiva della MV LINE.

DESTINAZIONE D'USO

La zanzariera è destinata alla funzione di schermo e protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionata. Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

- le zanzariere sono imballate in buste trasparenti, cartone e polietilene, in modo da proteggere la zanzariera durante il trasporto.
- la zanzariera è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione.
- provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno alla zanzariera.
- dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera stessa controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate.
In caso di dubbio non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

ATTENZIONE!!!

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

USO

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

MANUTENZIONE

Pulire periodicamente le parti magnetiche con un panno umido.

- in caso di attrito lubrificare i cuscinetti con uno spray silconico.
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da persone adeguatamente addestrate.
- è possibile sostituire qualsiasi componente della zanzariera, rivolgendosi al rivenditore o alla MV LINE.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio della zanzariera, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. La zanzariera non è costruita con materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio di parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti della stessa quando si verificano difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.

Sono espressamente escluse dalla garanzia reti e teli usurati dall'utilizzo, dall'esposizione agli agenti atmosferici o comunque danneggiati.

I prodotti con reti inox sono composti da materiale AISI 316, in ogni caso la MV Line non garantisce il deterioramento ed i fenomeni di ossidazione e corrosione che potrebbero derivare a seguito della esposizione delle reti a zone temperate ad elevato inquinamento con presenza rilevante di anidride solforosa o se soggette a esposizione di cloruri, inoltre se poste a contatto con altri metalli che potrebbero causare corrosione Galvanica.

Per poter usufruire della garanzia è **necessario trascrivere nello spazio bianco sottostante il CODICE ZANZARIERA riportato sulla etichetta presente sul cassonetto** (vedi fac-simile fig. 1) ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura).

Questa zanzariera è garantita dalla MV LINE per un periodo di 24 mesi.

Codice da trascrivere:

Cerca e trascrivi il codice nell'etichetta posta sul cassonetto, così come vedi nella figura di esempio.



DOP

Il sottoscritto rappresenta il seguente costruttore:

MV LINE s.p.a.
Via Umbria - Lotto 69 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Dichiara qui di seguito che il prodotto:

VALERIA TELESCOPICA

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie (comprese tutte le modifiche applicabili):

Direttiva macchine 89/392/CEE e Norma UNI EN 13561 appendice ZA.1
Anno in cui è stata affissa la marcatura: 2017.
Acquaviva delle Fonti, 01.03.2017

CE EN 13561 06

MV LINE s.p.a.
Via Umbria - Lotto 69 70021
Acquaviva delle Fonti (BA)
Prodotto: ZANZARIERA
Classe: NPD

Firma
Paolo Montanaro
(Amministratore Unico)